

Technische specificaties (Type BGS)

standaard *optioneel*

Uitvoering opgebouwd uit sandwichpanelen en aluminium kokerprofielen.

Paneeldikte	40, 60, 80 of 100 mm.		
Profiel dikte	66, 86, 126, 200 mm.		
Werkende paneelbreedte	wordt afgestemd op de vakverdeling. Maximale breedte 1.180mm		
Staaldikte	panelen	binnenzijde	0.50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m ²)
		buitenzijde	0,63 mm verzinkte staalplaat (275gr/m ²)
Isolatie waarde	afhankelijk van de toegepaste materialen, deze kan variëren.		
Profilering	binnenzijde	gelineeerd	
	buitenzijde	microliniëring/ gelinieerd.	
Coating	binnenzijde: Colorcoat polyester [®] 25 M μ . RAL kleur naar keuze (<i>gespoten</i>)		
	buitenzijde Colorcoat polyester [®] 25 M μ , RAL kleur naar keuze (<i>gespoten</i>)		
Kleur	RAL 9002 (grijswit)/ RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL kleur naar keuze (<i>gespoten</i>)		
Omranding: Profielmaten:	Aluminium profielen 47mm, 66mm, 86mm, 126mm & 200mm.		
Beslagtype	boven- of onderrollend beslagsysteem		
Kleur omranding	onbehandeld aluminium RAL kleur naar keuze (<i>gespoten</i>)		
Glassectie	standaard ongeïsoleerd glas. Boven 3.000 mm wordt veiligheidsglas toegepast (wettelijke verplichting). <i>afhankelijk van de wensen kunnen alle mogelijke materialen worden gebruikt.</i>		
Afdichting	rondom afgedicht met tochtborstels. <i>rondom afgedicht met rubber tochtprofielen.</i>		
Sluitwerk	schuifgrendel aan de binnenzijde. <i>cilinderhaakslot, kom/pengrendel.</i>		
Bediening	handbediend, <i>electrisch bediend</i> horizontaal schuivend		
Bouwkundige voorzieningen	voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.		
Overige opties	<i>regenkap, deur meerdelig uitgevoerd, loopdeur, ventilatie roosters.</i>		