



damm
DEUREN & GEVELTECHNIEK

*Geïsoleerde
kunststof loopdeuren*



damm werkt. →



technische specificaties

standaarduitvoering

toepassing uitvoering	voor gebruik in binnensituaties één vleugelig deurblad (stomp model)
materiaal deurbladdikte kern	kunststof en RVS beslag 40 mm drukvast en vochtbestendig XPS (<i>geëxtrudeerd polystyreen</i>) isolatiemateriaal.
sparingmaat (bxh)	1.000mm x 2.125mm. (voorradig) afwijkende maten op aanvraag
afwerking binnen afwerking buiten	glad glad
beslag:	scharnieren voorzien van kogellagers en slotkast van geborsteld RVS. kunststof krukstel met stalen kern voorzien van cilinderslot (exclusief cilinder)
kozijn en omranding:	geborsteld RVS leverbaar met en zonder onderdorpel links- & rechtsdraaiend
afdichting:	tochtwerende rubberprofiel rondom
kleur:	standaardkleur RAL 9002 (grijswit)



Kenmerken:

- Compleet met kozijn en garnituur
- Snelle eenvoudige montage
- Voor binnentoepassing
- Zeer robuuste uitvoering
- In dichte- & beglaasde uitvoering leverbaar
- Onderhoudsarm
- Gladde hygiënische afwerking
- Links en rechts scharnierend
- Met en zonder onderdorpel leverbaar
- lichte, tegelijkertijd uiterst solide en duurzame oplossing

DAMM

Vindt u in deze brochure niet de deur die u nodig heeft? Damm levert maatwerk. Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak of vraag meteen een offerte

Ons assortiment bestaat uit:

Enkelwandige schuifdeuren.
Geïsoleerde schuifdeuren.
Volglas schuifdeuren
Overheaddeuren
Garagedeuren
Draai- en loopdeuren
Snelloopdeuren
Brandwerende deuren
Brandwerende rolschermen
Geluidswerende deuren
Gevelelementen



Postbus 181

8300 AD Emmeloord

t. 0527 201 777

f. 0527 201 747

e. info@dammdeuren.nl

w. www.dammdeuren.nl