

## Technische Omschrijving/ Bestekomschrijving (Type SLD- Snelloopdeur)

standaard / *keuze maken*

### Snelloopdeur SLD-Serie:

<b>Fabrikant</b>	Damm deuren B.V. Emmeloord
<b>Deurtype</b>	Snelloopdeur
<b>Uitvoering</b>	opgebouwd uit PVC doek met geanodiseerde aluminium zijgeleiding
<b>Dagmaat breedte</b>	volgens tekening
<b>Dagmaat hoogte</b>	volgens tekening
<b>Deurbladafmeting (bxh)</b>	<b>binnentoepassing</b> maximaal 5.000 x 5.000mm <b>buitentoepassing</b> maximaal 4.500 x 4.500mm <b>grotere afmetingen op aanvraag</b>
<b>Toepassing</b>	binnendeur en buitendeur
<b>Doekdikte</b>	900 gr/m2, 260gr/m2 doek gecombineerd met 640gr/m2 PVC. Doek is standaard voorzien van één zichtstrook.
<b>Scheurweerstand</b>	600N
<b>Brandwerendheid doek</b>	getest conform DIN 75200
<b>Kleur doek</b>	<b>Geel (Ral 1018), Oranje (Ral 2004), Rood (Ral 3002), Blauw (Ral 5010), Blauw (Ral 5012), Grijs(Ral 7038), transparant</b>
<b>Zijgeleiding</b>	geanodiseerd aluminium
<b>Afdichting</b>	door middel van borstels in de zijgeleiding <i>door middel van borstels of rubbers in de bovenzijde</i>
<b>Snelheid</b>	openingssnelheid <i>ca. 1.5 meter per seconde</i> <i>ca. 2.0 meter per seconde</i>
<b>Deurconstructie</b>	zelfdragend
<b>Aandrijving en besturing</b>	frequentieregelaar (FU) schakelaar open-stop-dicht <i>afstandsbediening</i>
<b>Anti-crash</b>	<i>bodemprofiel is voorzien van een knikdeel</i> <i>alle aluminium profielen zijn voorzien van knikdelen</i>
<b>Beveiliging</b>	<i>sluitbeveiliging d.m.v. een optische veiligheidsonderlijst.</i> <i>fotocel doorrijdbeveiliging, lichtschermb</i>
<b>Overige opties</b>	<i>afdekkap, radar, trekschakelaar, radar-bewegingsmelder, infrarood-handzender/ontvanger, inductielussen, handzender/ frontmotor</i>
<b>Noodopening</b>	<i>slinger, noodhandketting, accupakket</i>

**Bouwkundige voorzieningen** voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.