

## Made in Emmeloord

De polder is de bakermat van Damm, in 25 jaar gegroeid tot één van de toonaangevende fabrikanten van deuren en geveltechniek.

De productie vindt plaats in onze moderne fabriek in Emmeloord. Bij grote projecten wordt bovendien veel op locatie geproduceerd.

Uiteraard voldoet Damm aan de hoogste Europese normen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.

## Damm

Vindt u in deze brochure niet de deur die u nodig heeft? Damm levert maatwerk.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak of vraag meteen een offerte!



Postbus 181  
8300 AD Emmeloord  
t. 0527 201 777  
f. 0527 201 747  
e. [info@dammdeuren.nl](mailto:info@dammdeuren.nl)  
w. [www.dammdeuren.nl](http://www.dammdeuren.nl)

Damm 0411





## kenmerken

- Energiebesparend, tochtwerend
- Reduceerd uw operationele kosten
- Duurzame aluminium profielen
- In vele kleuren leverbaar
- Hoogwaardige afwerking
- Gepatenteerde anti crashbeveiliging
- Onderhoudsvriendelijk
- Toepasbaar in diverse sectoren
- Zeer kleine inbouwruimte nodig
- Modulair systeem
- Diverse accessoires mogelijk
- Zelfdragende deurconstructie
- Voor binnen & buitentoepassing



## Type SLD serie

Damm snelloopdeuren zijn gemaakt van speciaal ontwikkelde hoogwaardige materialen waardoor wij u een gegarandeerde kwaliteit kunnen leveren.

De Damm Deuren SLD-serie is geschikt voor toepassing in opslaghallen, kassenbouw e.d. kortom overal waar tochtwering een rol speelt. Door de vele opties kunnen onze deuren op maat worden gemaakt volgens de wensen van de klant en de eisen van nu.

De deur is opgebouwd uit een zelfdragende deurconstructie, opgebouwd uit geanodiseerde aluminium profielen. Het doek heeft een grote scheurweerstand en is in transparant en in zes standaard kleuren verkrijgbaar.

## Technische specificaties (Type SLD serie)

### standaard *optioneel*

<b>Uitvoering</b>	opgebouwd uit PVC doek met geanodiseerde aluminium zijgeleiding
<b>Toepassing</b>	binnendeur en buitendeur
<b>Doekdikte</b>	900 gr/m <sup>2</sup> , 260gr/m <sup>2</sup> doek gecombineerd met 640gr/m <sup>2</sup> PVC. Doek is standaard voorzien van één zichtstrook. 1400gr/m <sup>2</sup>
<b>Scheurweerstand</b>	600N
<b>Brandwerendheid</b>	getest conform DIN 75200
<b>Kleur doek</b>	Geel (Ral 1018), Oranje (Ral 2004), Rood (Ral 3002), Blauw (Ral 5010), Blauw (Ral 5012), Grijs(Ral 7038), transparant
<b>Zijgeleiding</b>	geanodiseerd aluminium
<b>Afdichting</b>	door middel van borstels in de zijgeleiding <i>door middel van borstels of rubbers in de bovenzijde</i>
<b>Snelheid</b>	openingssnelheid ca. 1.5 meter per seconde ca. 2.0 meter per seconde
<b>Deurconstructie</b>	zelfdragend
<b>Deurbladafmeting (bxh)</b>	binnentoepassing maximaal 5.000 x 5.000 mm buitentoepassing maximaal 4.500 x 4.500 mm <i>grotere afmetingen op aanvraag</i>
<b>Aandrijving en besturing</b>	frequentieregelaar (FU) schakelaar open -stop-dicht
<b>Anti-crash</b>	bodemprofiel is voorzien van een knikdeel <i>alle aluminium profielen zijn voorzien van knikdelen</i>
<b>Beveiliging</b>	sluitbeveiliging d.m.v. een optische veiligheidsonderlijst fotocel doorrijdbeveiliging <i>lichtscherm</i>
<b>Overige opties</b>	<i>afdekkap, radar, trekschakelaar, radar-bewegingsmelder, infrarood-handzender/ontvanger, inductielussen, afstandsbediening, frontmotor</i>
<b>Noodopening</b>	slinger, noodhandketting, <i>accupakket</i>
<b>Bouwkundige voorzieningen</b>	voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.

