

(Type SLD- Snelloopdeur)

standaard / *keuze maken*

Snelloopdeur SLD-Serie:

Uitvoering	opgebouwd uit PVC doek met geanodiseerde aluminium zijgeleiding
Dagmaat breedte Dagmaat hoogte	volgens tekening volgens tekening
Deurbladafmeting (bxh)	binnentoepassing maximaal 5.000 x 5.000mm buitentoepassing maximaal 4.500 x 4.500mm grotere afmetingen op aanvraag
Toepassing	binnendeur en buitendeur
Doekdikte	900 gr/m2, 260gr/m2 doek gecombineerd met 640gr/m2 PVC. Doek is standaard voorzien van één zichtstrook.
Scheurweerstand Brandwerendheid doek Kleur doek	600N getest conform DIN 75200 Geel (Ral 1018), Oranje (Ral 2004), Rood (Ral 3002), Blauw (Ral 5010), Blauw (Ral 5012), Grijs(Ral 7038), transparant
Zijgeleiding Afdichting	geanodiseerd aluminium door middel van borstels in de zijgeleiding <i>door middel van borstels of rubbers in de bovenzijde</i>
Snelheid	openingssnelheid <i>ca. 1.5 meter per seconde</i> <i>ca. 2.0 meter per seconde</i>
Deurconstructie	zelfdragend
Aandrijving en besturing	frequentieregelaar (FU) schakelaar open-stop-dicht <i>afstandsbediening</i>
Anti-crash	bodemprofiel is voorzien van een knikdeel <i>alle aluminium profielen zijn voorzien van knikdelen</i>
Beveiliging	<i>sluitbeveiliging d.m.v. een optische veiligheidsonderlijst.</i> <i>fotocel doorrijdbeveiliging, lichtschermb</i>
Overige opties	afdekkap, radar, trekschakelaar, radar-bewegingsmelder, infrarood-handzender/ontvanger, inductielussen, handzender/ frontmotor
Noodopening	slinger, noodhandketting, accupakket

Bouwkundige voorzieningen voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.