

Strokengordijnen



Externe toepassing (deur naar buiten)

Type verkeer: enkel personen

Minimale Hoogte (in mm)	Maximale Hoogte (in mm)	Overlap (in mm)	omschrijving
1000	2.500	100	200mm stroken, 50% overlapping
2500	3.500	200	300mm stroken, 66% overlapping
3500	5.400	100	400mm stroken, 25% overlapping
5400	6.000	200	400mm stroken, 50% overlapping

Type verkeer: Licht verkeer (palletwagens, karretjes e.d.)

Minimale Hoogte (in mm)	Maximale Hoogte (in mm)	Overlap (in mm)	omschrijving
1000	2.100	100	200mm stroken, 50% overlapping
2100	2.500	100	300mm stroken, 33% overlapping
2500	3.500	200	300mm stroken, 66% overlapping
3500	4.500	200	400mm stroken, 50% overlapping

Type verkeer: zwaar verkeer (veelvuldig heftruckverkeer)

Minimale Hoogte (in mm)	Maximale Hoogte (in mm)	Overlap (in mm)	omschrijving
0	3.500	200	300mm stroken, 66% overlapping
3500	4.500	300	400mm stroken, 75% overlapping

→ Interne toepassing (Binnen / Scheidingswand)

Type verkeer: enkel personen

Minimale Hoogte (in mm)	Maximale Hoogte (in mm)	Overlap (in mm)	omschrijving
1000	3.000	100	200mm stroken, 50% overlapping
3000	4.000	200	300mm stroken, 66% overlapping
4000	4.500	100	400mm stroken, 25% overlapping
4500	6.000	200	400mm stroken, 50% overlapping

Type verkeer: Licht verkeer (palletwagens, karretjes e.d.)

Minimale Hoogte (in mm)	Maximale Hoogte (in mm)	Overlap (in mm)	omschrijving
1000	2.500	100	200mm stroken, 50% overlapping
2500	3.000	100	300mm stroken, 33% overlapping
3000	4.000	200	300mm stroken, 66% overlapping
4000	5.400	200	400mm stroken, 50% overlapping
5400	6.000	300	400mm stroken, 75% overlapping

Keuzes van strokengordijnen (breedte x dikte)

200mm x 2mm

300mm x 3mm

400mm x 4mm

