

## kenmerken

- Lichte economische deur
- Voorzien van duurzame aluminium en gegalvaniseerde stalen profielen
- Af te werken met alle denkbare profielen en producten
- 100% recyclebaar
- Licht, onderhoudsarm en solide
- Hoogwaardige afwerking
- Coatings tot maximaal 40 jaar gegarandeerd



## Type K2 & AK2

De K2 en AK2 ongeïsoleerd schuifdeuren van Damm Deuren worden standaard opgebouwd uit een gelast frame van verzinkt stalen of aluminium kokers.

Deze kokerframes worden aan de buitenzijde bekleed met profielplaten. Deze profielplaten zijn in diverse kleuren en uitvoering verkrijgbaar zodat de deuren als het ware één geheel kunnen vormen met de gevel van uw bedrijfspand.

De deuren kunnen zowel onder- als bovenrollend worden uitgevoerd.

Deze deuren zijn geschikt voor hallen waar isolatie niet echt een rol speelt en waarvan de doorgang frequent gebruikt wordt. De deur kan aan de binnenzijde worden afgewerkt met betonplex ter voorkoming van beschadiging van binnenuit. Door het toepassen van aluminium raamkozijnen met eventueel veiligheidsglas, wordt er daglicht toegelaten op de werkplek en behoudt men uitzicht op het eigen buitenterrein.

## Technische specificaties (Type K2 / AK2)

### standaard *optioneel*

<b>Uitvoering</b>	(A)K2 deuren worden opgebouwd uit profielplaten gemonteerd op thermisch verzinkte (K-serie) of aluminium (AK-serie) kokerprofielen.
<b>Toepassing</b>	In alle gevallen waarbij isolatiewaarde geen rol speelt. Bij toepassing van deze schuifdeur in agressieve ammoniakhoudende omstandigheden adviseren wij schuifdeurtype: AK2
<b>Staaldikte</b>	0,55 mm verzinkte staalplaat (275gr/m <sup>2</sup> )
<b>Isolatiewaarde</b>	n.v.t.
<b>Profilering</b>	profielplaat type 35 mm. <i>Optioneel kunnen alle profileringen worden toegepast</i>
<b>Coating</b>	colorcoat HPS200® ultra <i>plastisol</i>
<b>Kokerprofiel</b>	Aluminium profielen of thermisch verzinkte profielen
<b>Kleur</b>	zwart, wit, terracotta, vandyke Brown, goosewing grey, mushroom, olive green, juniper green, merlin grey, ocean blue
<b>Glassectie</b>	<i>aluminium glassecties v.z.v. standaard ongeïsoleerd glas</i> <i>Boven 3.000 mm wordt veiligheidsglas toegepast (wettelijke verplichting)</i>
<b>Afdichting</b>	<i>enkel als optie wordt de deur rondom afgedicht met tochtborstels of rubber tochtprofielen</i>
<b>Sluitwerk</b>	Schuifgrendel aan de binnenzijde, <i>kom / pengrendel</i>
<b>Bediening</b>	horizontaal schuivend, handbediend, <i>electrisch bediend</i>
<b>Bouwkundige voorzieningen</b>	voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen
<b>Overige opties</b>	<i>regenkap, deur meerdelig uitgevoerd, ventilatieroosters</i>

