

Datablad AV-60 Schuifdeur



Standaard uitvoering

Paneeldikte	:	Maximaal 60mm dik, LL-profilering, (Rc=2,73 cm ² K/W, 12,44 kg/m ² , U=0,36 W/m ² /K)
Paneelkleur buitenzijde :		Ral 9002, Ral 6009 of Ral 7016
Paneelkleur binnenzijde:		Ral 9002
Paneelopbouw	:	Staal / PIR / Staal
Coating A+B-zijde	:	Colorcoat® Polyester (PE25), dikte 25 µm
Omranding	:	Aluminium u-profielen 66mm dik, blanke profielen, onbehandeld
Slot	:	Binnenzijde v.z.v één schuifgrendel met knop
Schuifbeslag	:	Bovenrollend, verzinkte rail en rollen, maximaal 400kg deurgewicht
Bodemgeleiding	:	Thermisch verzinkte ondergeleiders
Overlapping	:	Links en rechts 60mm, bovenzijde 10mm (dagmaathoogte = deurhoogte)
Afdichting	:	Rondom v.z.v. tochtborstelprofielen met zwarte nylon haren

Opties

Paneelprofilering	:	M16L (microprofilering)
Coating A-zijde	:	Colorcoat HPS200 Ultra® (spuiten plastisol in n.t.b kleur is niet mogelijk!)
Coating B-zijde	:	Colorfarm® (Chalk White/Ral 9002)
Omranding	:	Thermisch verzinkte stalen omranding, 66mm dik
Schuifbeslag	:	Bovenrollend, verzinkte rail en rollen, maximaal 800kg deurgewicht Onderrollend op thermisch verzinkte onderrail, max. 600kg deurgewicht
Meerdelig	:	2-, of meerdelige uitvoering aan/op één of dubbele rail voor elkaar langs.
Loopdeur	:	Opgebouwd uit 66mm h-profiel en 60mm paneel, opdek deur.
Regen/afwerkkap	:	Speciaal gezette stalen kap op deurbreedte of railengte
Kleur omranding	:	Alle RAL-kleuren, m.u.v. fluoriserende en metallic kleuren Bij (mee)gespoten omranding wordt standaard de buitenzijde en de zijkant van de omranding gespoten, alles aan de binnenzijde blijft blank.
Kleur panelen	:	Alle RAL-kleuren, m.u.v. fluoriserende en metallic kleuren
Kleur regen/afwerkkap	:	Alle RAL-kleuren, m.u.v. fluoriserende en metallic kleuren Andere kleurnamen/merken/nummers op aanvraag
Beglazing	:	Venster, rechthoekig, 680x373mm, dubbel acrylaat, klikverbinding
Slot	:	Verzinkt haakslot (eventueel i.c.m. sluitkoker) voor europrofielcilinder, verzinkte kompengrendel
Profielcilinder	:	Gelijksluitende europrofielcilinder 17mm, messing vernikkeld, SKG**
Profielcilinder	:	Uitgevoerd met knop (extra ruimte ter plaatse van cilinder vereist!)
Afdichting	:	Rondom door flexibele rubberprofielen
Ventilatioerooster	:	Diverse soorten ventilatioeroosters op aanvraag te verkrijgen Maximale maat afsluitbaar model met één draaiknop is 407 x 307mm
Bediening	:	Elektrisch bediend d.m.v. schuifdeuraandrijving, max. 30 cm p/sec

Technische specificaties

Maximale deurhoogte	:	5500mm bij montage aan buitengevel / 7000mm bij inpandige montage
Maximale deurbreedte	:	6000mm per bladbreedte en/of max. 31m ² bladoppervlak
Doorbuigingseis	:	L/150 (Deurhoogte/150), volgens NEN 6773
Inbouwruimte boven	:	Minimaal 190mm hoog (tot 400 kg deurgewicht)
Koof-, inbouwbreedte	:	Minimaal 130mm breed/diep (bij een 1-delige deur volstaat 110mm)
Deurgewicht	:	Standaard ca. 14,5 kg/m ²

Beschikbare panelen t.b.v. AV-60, uit voorraad leverbaar

A-zijde (buiten)	B-Zijde (binnen)	Profilering	40mm	60mm
Ral 9002, Polyester	Ral 9002, Polyester	LL	V	V
Ral 6009, Polyester	Ral 9002, Polyester	LL	V	V
Ral 7016, Polyester	Ral 9002, Polyester	LL	V	V
Ral 6009, Polyester	Chalk White, Colorfarm	LL	V	V
Ral 7016, Polyester	Chalk White, Colorfarm	LL	V	V
Ral 6009, Polyester	Ral 9002, Polyester	M16L	V	V
Ral 6009, Polyester	Chalk White, Colorfarm	M16L	V	V
12 B 29, HPS 200	Chalk White, Colorfarm	M16L	V	V