

Technische specificaties (Type AV40 & AV60)

standaard *optioneel*

Uitvoering opgebouwd uit sandwichpanelen en aluminium omranding.

Paneeldikte	40mm. of 60mm.	
Paneelhoogte (Breedte)	1.150mm	
Staaldikte	binnenzijde	0.56 mm verzinkte staalplaat (275gr/m ²)
	buitenzijde	0,63 mm verzinkte staalplaat (275gr/m ²)
Isolatiewaarde	40mm. / 60mm polyisocyanuraat (PIR) HCFC-vrij.	
Rc-waarde	1,72 m ² K/W	2,63 m ² K/W.
U-waarde	0.53 W/m ² K	0.36 W/m ² K.
Profilering	binnenzijde	gelineeerd
	buitenzijde	microliniëring/ gelinieerd.
Coating:	binnenzijde	polyester 25 M μ /plastisol 200 M μ / colorfarm 35M μ
	buitenzijde	polyester 25 M μ /plastisol 200 M μ / colorfarm 35M μ
Omranding:	Aluminium profielen of <i>thermisch gegalvaniseerd</i>	
Kleur	RAL 9002 (grijswit)/ RAL 6009 (dennegroen) RAL 7016 (antracietgrijs) <i>RAL kleur naar keuze (gespoten)</i>	
Kleur omranding	onbehandeld aluminium <i>RAL kleur naar keuze (gespoten)</i>	
Glassectie	<i>aluminium glassecties v.v. standaard ongeïsoleerd of geïsoleerd glas. Boven 3.000mm. wordt veiligheidsglas toegepast (wettelijke verplichting).</i>	
Afdichting	rondom afgedicht met tochtborstels. <i>rondom afgedicht met rubber tochtprofielen.</i>	
Sluitwerk	Schuifgrendel aan de binnenzijde. <i>Cilinderhaakslot.</i>	
Bediening	handbediend horizontaal, <i>electrisch bediend</i>	
Bouwkundige voorzieningen	voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.	
Overige opties	<i>regenkap, deur meerdelig uitgevoerd, loopdeur, ventilatie roosters, kom/pengrendel.</i>	