

SPARINGBREEDTE (SB)

SPANINGHOOGTE (SH)

40

Attentiepunt:

De loopdeur dient gemonteerd te worden aan een stabiele constructie van steen, staal of hout. Indien de montage bijvoorbeeld geschiedt in/aan een sandwichpaneel, adviseren wij een stevige dagkantaalwerking van minimaal 3mm dik zetwerk.

INBOUWBLAD AVA- 40 LOOPDEUR STANDAARD ONDERDORPEL	
Productiebreedte (PB)	SB - 14 mm
Productiehoogte (PH)	SH - 7 mm
Vrije doorloopbreedte	PB - 104 mm
Vrije doorloophoogte	PH - 52 mm

dam
DEURENTECHNIEK BV

SPARINGBREEDTE (SB)

SPANINGHOOGTE (SH)

40

Attentiepunt:

De loopdeur dient gemonteerd te worden aan een stabiele constructie van steen, staal of hout. Indien de montage bijvoorbeeld geschiedt in/aan een sandwichpaneel, adviseren wij een stevige dagkantaalwerking van minimaal 3mm dik zetwerk.

INBOUWBLAD AVA- 40 LOOPDEUR KOZIJN RONDOM	
Productiebreedte (PB)	SB - 14 mm
Productiehoogte (PH)	SH - 7 mm
Vrije doorloopbreedte	PB - 104 mm
Vrije doorloophoogte	PH - 52 mm

dam
DEURENTECHNIEK BV

30

SPANINGHOOGTE (SH)

40

Attentiepunt:

De loopdeur dient gemonteerd te worden aan een stabiele constructie van steen, staal of hout. Indien de montage bijvoorbeeld geschiedt in/aan een sandwichpaneel, adviseren wij een stevige dagkantaalwerking van minimaal 3mm dik zetwerk.

INBOUWBLAD AVA- 40 LOOPDEUR KOZIJN RONDOM	
Productiebreedte (PB)	SB - 14 mm
Productiehoogte (PH)	SH - 7 mm
Vrije doorloopbreedte	PB - 104 mm
Vrije doorloophoogte	PH - 52 mm

dam
DEURENTECHNIEK BV