

## Technische specificaties Overheaddeuren T40 & T80-serie.

standaard *optioneel*

**Uitvoering** opgebouwd isolatie paneel, welke tweezijdig voorzien zijn van een 0,56 mm dikke hoogwaardige sendzimir verzinkte polyester gecoate staalplaat,

<b>Paneeldikte</b>		40 mm / 80 mm.
<b>Paneelhoogte (Breedte)</b>		610mm
<b>Staaldikte</b>	binnenzijde	0.50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m <sup>2</sup> )
	buitenzijde	0,50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m <sup>2</sup> )
<b>Isolatiewaarde</b>		40 mm polyurethaan (PUR) HCFK vrij. 80 mm polyurethaan (PUR) HCFK vrij.
<b>Rc-waarde paneel</b>		1,65 m <sup>2</sup> KW/u / 3.43 m <sup>2</sup> KW/u
<b>Geluidsreductie</b>		26 Db / 28,7Db
<b>Profilering</b>	binnenzijde	gelineerd
	buitenzijde	Stucco gelinieerd, <i>Umbra/ Antra/ Nature/Plank/Stucco.</i>
<b>Railssysteem:</b>		hoog-, normaal of laag plafondsysteem afhankelijk van de beschikbare bovenruimte. <i>Tevens is een daklijnvolgende en een dock systeem uitvoering leverbaar.</i> <i>Optioneel kan Roestvrij 304 beslag worden toegepast</i>
<b>Beglazing</b>		geanodiseerde aluminium glassectie bestaande uit ramen van geïsoleerd acrylaatglas, enkelvoudig en geïsoleerd hardglas of polycarbonaat. Tevens kan in het sandwichpaneel een kijkvenster worden gemonteerd.
<b>Afdichting</b>		rondom tochtwerend rubberprofiel
<b>Kleur</b>	binnenzijde	Ral 9002 (grijs/wit)
	buitenzijde	Ral1021 (koolzaad geel), Ral3000 (vuurrood), Ral 5010 (gentiaanblauw), Ral 6009 (dennengroen), Ral 7016 (antraciet grijs), Ral 8014 (sepiabruin), Ral 9006 (licht zilvergrijs), Ral 9007 (donker zilvergrijs), Ral 9010 (zuiverwit). Ral 9002 (grijs / wit) <i>Ral 1015 (licht ivorkleurig), Ral 3003(robijnrood), Ral 3004(purperrood), Ral 5003 (saffierblauw), Ral 6005 (mosgroen), Ral 7021 (zwartgrijs), Ral 7022 (omberggrijs), Ral 7035 (lichtgrijs), Ral 9001(cremewit),,Ral 9005(gitzwart)</i> <i>RAL kleur naar keuze (gespoten)</i>
<b>Bediening</b>		handbediend met trekkoord, <i>elektrisch bediend met noodslinger, kettingtakel, diverse bedieningen op de elektrische aandrijving</i>
<b>Aandrijving</b>		elektrische aandrijving met ingebouwde veerbreukbeveiliging en zelftestende onderloop beveiliging middels fotocel in bodemrubber. De bedieningskast en motor zijn standaard uitgevoerd in een IP 65 uitvoering. Hierdoor wordt alles stof- & spuitwaterdicht afgewerkt. <i>optioneel kan een ontkoppelbare motor worden geleverd.</i>
<b>Loopdeur</b>		de deur kan worden voorzien van een naar buitendraaiende loopdeur met klinkstel en cilinderslot, deurdranger en bij elektrische bediening een loopdeurcontact.

**Beveiliging** Veerbreuk beveiliging, kabelbreuk beveiliging, onderloop beveiliging, slappe kabelbeveiliging, **optil beveiliging**,

**Overige opties** *loopdeur, kijkvensters, glassecties, kick-out venster, ventilatierooster. afstandbediening tot 999 deuren mogelijk op 1 afstandsbediening, radar, sleutelschakelaar*

**Bouwkundige voorzieningen** Voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.

### **TYPE T40 & T80**

Damm overheaddeuren voldoen aan de strengste Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Deze worden al meer dan 10 jaar door heel Europa geplaatst en gewaardeerd. De overheaddeuren zorgen in uiteenlopende toepassingen en onder wisselende weersomstandigheden (temperatuur, wind en water) voor een betrouwbare en toegankelijke gevelafsluiting.

Wij bieden u een uitgebreid assortiment kwalitatieve overheaddeuren en innovatieve specials.

Van staal en aluminium, met of zonder vensters, in bijna iedere gewenste maat en kleur. Dankzij de vele combinatiemogelijkheden kunnen de deuren eenvoudig worden geïntegreerd in zowel industriële als commerciële gebouwen.

Damm deuren zijn gemakkelijk te bedienen, functioneel en vergroten de uitstraling van uw pand.

### **Kenmerken**

- Duurzaam
- Gecertificeerd conform TÜV eisen, CE, EN 13241-1:2003 en NEN normen.
- Alle Ral kleuren mogelijk. Mat of glanzend
- Toepasbaar in renovatie en nieuwbouw.
- In breedtes tot >12.000mm leverbaar.
- Ook in RVS en Aluminium uitvoering verkrijgbaar.
- Te leveren in handbediend, elektrisch bediend met verenpakket, kettingtakel of walsmotor,
- Zeer lange levensduur en onderhoudsarm.
- Inbouwruimtes vanaf 200mm.