

Naam	Beglazing	Omschrijving
Acrylaat	enkelvoudig ( 2mm) of geïsoleerd (21mm)	Transparant
Hardglas (veiligheidsglas)	enkelvoudig ( 4mm) of geïsoleerd (21mm)	Transparant
Polycarbonaat(slagvast)	enkelvoudig ( 3mm) of geïsoleerd (21mm)	Transparant
Geperforeerd aluminium	enkelvoudig ( 3mm)	Aluminium kleur
Gesloten vlakvulling (kunststof)	geïsoleerd (21mm)	Vlakvulling aluminium in RAL kleur naar keuze
Specials in kunststof	enkelvoudig (3mm) of geïsoleerd (21mm)	Opaal 30% (30% lichtdoorlatend) Opaal 60% (60% lichtdoorlatend) Parel (transparant met luchtballen) Smoke (grijs transparant) overige wensen op aanvraag leverbaar
Specials in hardglas	enkelvoudig (4mm) of geïsoleerd (21mm)	Grijs rookglas overige wensen op aanvraag leverbaar
<b>Pro-Tec Acrylaat</b>	<b>geïsoleerd (21mm)</b>	<b>Transparant - krasvast</b>
<b>Pro-Tec Polycarbonaat</b>	<b>geïsoleerd (21mm)</b>	<b>Transparant - krasvast &amp; slagbestendig</b>