

Type overheaddeur T-40 / T-80

Fabrikant	: Damm Deurenteknik BV
Deurtype	: overheaddeur.
Uitvoering	: opgebouwd isolatie paneel, welke tweezijdig voorzien zijn van een 0,50 mm dikke hoogwaardige sendzimir verzinkte polyester gecoate staalplaat.
Paneeldikte	: 40 mm / 80 mm.
Paneelhoogte	: (Breedte) 610mm.
Staaldikte	: binnenzijde 0.50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m2) buitenzijde 0,50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m2) Isolatiewaarde 40 mm polyurethaan (PUR) HCFK vrij. 80 mm polyurethaan (PUR) HCFK vrij.
Rc-waarde	: paneel 1,65 m2 KW/u / 3.43 m2 KW/u
Geluidsreductie	: 26 Db / 28,7Db
Profilering binnenzijde	: gelinieerd.
Profilering buitenzijde	: Stucco gelinieerd, Umbra/ Antra/ Nature/Plank/Stucco.
Railsysteem	: hoog-, normaal of laag plafondsysteem afhankelijk van de beschikbare bovenruimte. Tevens is een daklijnvolgende en een dock systeem uitvoering leverbaar.
Afdichting	: rondom tochtwerend rubberprofiel.
Kleur binnenzijde T-40	: Ral 9002 (grijs/wit).
Kleur buitenzijde T-40	: Ral 1021 (koolzaad geel), Ral 3000 (vuurrood), Ral 5010 (gentiaanblauw), Ral 6009 (dennengroen), Ral 7016 (antraciet grijs), Ral 8014 (sepiabruin), Ral 9006 (licht zilvergrijs), Ral 9007 (donker zilvergrijs), Ral 9010 (zuiverwit), Ral 9002 (grijs / wit)
Kleur binnenzijde T-80	: Ral 9002 (grijs/wit).
Kleur buitenzijde T-80	: Ral 9002 (grijs/wit), Ral 7016 (antracietgrijs), Ral 9006 (lichtzilvergrijs).
Bediening	: handbediend met trekkoord / kettingtakel. elektrisch bediend met noodslinger, diverse bedieningen op de elektrische aandrijving Aandrijving elektrische aandrijving met ingebouwde veerbreekbeveiliging en zelf testende onderloop beveiliging middels fotocel in bodembrubber. De bedieningskast en motor zijn standaard uitgevoerd in een IP 65 uitvoering. Hierdoor wordt alles stof- & spuitwaterdicht afgewerkt. optioneel kan een ontkoppelbare motor worden geleverd.
Beveiliging	: veerbreek beveiliging, kabelbreek beveiliging, onderloop beveiliging, slappe kabelbeveiliging.

Optioneel voor de overheaddeur T-40 / T-80

RVS beslag	: Roestvrij 304 beslag.
Beglazing	: geanodiseerde aluminium glassectie bestaande uit ramen van geïsoleerd acrylaatglas, enkelvoudig en geïsoleerd hardglas, polycarbonaat of CLEAR VSR (optioneel kan in het sandwichpaneel een kijkvenster worden gemonteerd).
RAL kleur naar keuze	: gespoten in een n.t.b. Ral kleur (exclusief signaal- en metallic kleuren).
Loopdeur	: de deur kan worden voorzien van een naar buitendraaiende loopdeur met klinkstel en cilinderslot, deurdranger en bij elektrische bediening een loopdeurcontact. dorpel hoogte: 17 mm, 25 mm, 40 mm en 80 mm (afhankelijk van de uitvoering) .