

**Type schuifdeur / stel / wand: Damm BGS-80 / BGS-120 / BGS-200**

Fabrikant	: Damm Deurenteknik BV
Deurtype	: Schuifdeur BGS-80 / BGS-120 / BGS-200
Dagmaat	: breed ... mm en hoog ... mm.
Aantal deurbladen	: ééndelig / tweedelig / wand .....delig.
Deurblad	: bestaat uit een vakverdeling van blank aluminium kokerprofielen, gebout frame. .... vakken breed, .... vakken hoog, onderste rij gevuld met isolatiepanelen (micro-profilering), bovenste .... rijen gevuld met enkel glas (droog beglaasd, rondom in rubber).
Glaslijsten	: blank geanodiseerd aluminium. (aan de binnenzijde gemonteerd).
Kleur binnenzijde	: panelen Ral 9002 (grijs/wit).
Kleur buitenzijde	: panelen Ral 9002 (grijs/wit), Ral 6009 (dennengroen), Anthracite HPS200 (ral 7016), 12-B-29 HPS200 (JuniperGreen).
Kleur frame	: blank aluminium.
Beslagtype	: <b>bovenrollend</b> d.m.v. het R.O.B. beslagsysteem.
Geleiding	: d.m.v. geleidingsnokken.
Beslagtype	: <b>onderrollend</b> op een thermisch verzinkte onderrail levering Damm Deurenteknik B.V., aanbrengen door opdrachtgever.
Geleiding bovenzijde	: thermisch verzinkt U-profiel.
Bediening	: handbediend en van binnen afsluitbaar d.m.v. een schuifgrendel.
Schuifrichting	: links of rechts schuivend.
Afdichting	: nylon tochtborstel profielen. (links en rechts).

**Optioneel voor de type schuifdeur Damm BGS**

Poedercoaten	: rondom poedercoaten van het deurblad in een n.t.b. Ral kleur (exclusief signaal- en metallic kleuren) exclusief glaslaten.
Kleur panelen	: rondom gespoten in een n.t.b. Ral kleur.
Glas	: isolatieglas / veiligheidsglas.
Loopdeur	: (naar buiten draaiende) loopdeur met dag en nachtschoot en standaard profielcilinder.