

Type schuifdeur / stel / wand: Damm ISO-100

Fabrikant	: Damm Deurenteknik BV
Deurtype	: Schuifdeur ISO-100
Dagmaat	: breed ... mm en hoog ... mm.
Aantal deurbladen	: ééndelig / tweedelig / wanddelig.
Deurblad	: deurblad bestaat uit een 100 mm isolatiepaneel (LL-profilering).
Isolatiewaarde	: 100 mm Polyisocyanuraat K-waarde 0,23 W/m ² K.
Omlijsting	: het deurblad wordt gevat in speciaal samengestelde aluminium profielen. de speciaal ontworpen dubbele rubber afdichtingsprofielen vormen een luchtsponw en lopen "vrij" van deurblad /gevel tijdens het openen.
Kleur binnenzijde	: panelen Ral 9002 (grijs/wit).
Kleur buitenzijde	: panelen Ral 9002 (grijs/wit).
Beslagtype	: onderrollend op een thermisch verzinkte (dubbele) onderrail levering Damm Deurenteknik B.V., aanbrengen door opdrachtgever
Bovengeleiding	: voorzien van een speciale dubbele bovengeleiding, welke zorgt voor een goede tochtafsluiting met rubber profielen aan de bovenzijde.
Beslagtype	: bovenrollend d.m.v. het R.O.B. beslagsysteem.
Geleiding	: d.m.v. geleidingsnokken.
Afdichting	: d.m.v. rubberen profielen.
Bediening	: handbediend en afsluitbaar aan de buitenzijde d.m.v. een pengrendel.
Schuifrichting	: links of rechts schuivend.