

Type schuifdeur / stel / wand: Damm AV-40

Fabrikant	: Damm Deurenteknik BV
Deurtype	: Schuifdeur AV-40
Dagmaat	: breed ... mm en hoog ... mm.
Aantal deurbladen	: één delig / tweedelig / wanddelig.
Deurblad	: deurblad bestaat uit een 40 mm isolatiepaneel (micro-profilering).
Isolatie waarde	: 40 mm Polyisocyanuraat K-waarde 0,60 W/m ² K.
Omlijsting	: blank aluminium koker profielen (80 x 50 mm) (120 x 50 mm), gebout tot frame.
Kleur binnenzijde	: panelen Ral 9002 (grijs/wit).
Kleur buitenzijde	: panelen Ral 9002 (grijs/wit), Ral 6009 (dennengroen), Anthracite HPS200 (ral 7016), 12-B-29 HPS200 (JuniperGreen),
Beslagtype	: bovenrollend d.m.v. het R.O.B. beslagsysteem.
Geleiding	: d.m.v. geleidingsnokken.
Beslagtype	: onderrollend op een thermisch verzinkte onderrail levering Damm Deurenteknik B.V., aanbrengen door opdrachtgever.
Geleiding bovenzijde	: thermisch verzinkt U-profiel.
Afdichting	: nylon tochtborstel profielen. (links en rechts)
Bediening	: handbediend en van binnen afsluitbaar d.m.v. een schuifgrendel.
Schuifrichting	: links of rechts schuivend.

Optioneel voor de type schuifdeur Damm AV-40

Glassectie	: over de gehele breedte voorzien van een blank aluminium glassectie 1.000 mm hoog. borstwering ca. 1.400 mm.
Glas	: enkel glas / isolatieglas / veiligheidsglas (droog beglaasd, rondom in rubber).
Glaslijsten	: blank geanodiseerd aluminium. (aan de binnenzijde gemonteerd).
Loopdeur	: (naar buitendraaiende) loopdeur met dag- en nachtschoot en standaard Profielcilinder.
Poedercoaten	: rondom poedercoaten van het deurblad in een n.t.b. Ral kleur (exclusief signaal- en metallic kleuren) exclusief glaslatten.
Kleur panelen	: rondom gespoten in een n.t.b. Ral kleur (exclusief signaal- en metallic kleuren).