

### **Technische specificaties: Type damm SLD 20-D**

Doek	: normaal, 1.300 gram per m2.
Kleur	: In een standaard kleur.
Raamstrook	: Standaard doek wordt meestal wel met vensters geleverd, 500 hoog vanaf 1.400mm. <b>Optueel zijn andere venstervormen mogelijk.</b>
Beveiliging	: Deur is voorzien van anti crashsysteem. Zelfherstellend bij normaal gebruik Fotocelbeveiliging in de stijlen.
Frame	: Geheel in kleur of verzinkt uitgevoerd.
Inclusief	: Beschermkap over de motor en rol.
Bediening	: Standaard met drukknoppen.
Montage	: Standaard in staal of kunststof uitgevoerde schakelkast (montagezijde aan de motorzijde naast de deur).
Motor	: 0,75 of 1,5 Kw Voeding : <b>230 Volt</b> of <b>400 Volt</b> (>12m <sup>2</sup> is 400 Volt).

### **Kleurmogelijkheden normaal doek:**

RAL 5012 (blauw)  
RAL 5002 (blauw)  
RAL 3002 (rood)  
RAL 2004 (oranje)  
RAL 1003 (geel)  
RAL 9010 (wit)  
RAL 6026 (groen)  
RAL 7035 (grijs)  
RAL 7037 (grijs)  
RAL 7042 (grijs)  
RAL 9006 (zilver)  
RAL 1015 (beige)

### **Standaard uitvoering frame:**

Het frame kan standaard worden uitgevoerd in Verzinkt, Ral 9010, Ral 3000, Ral 5010, Ral 6005 of Ral 7037.

### **Motorkap:**

De motorkap wordt standaard uitgevoerd in zwart Ral 9005, wit is mogelijk bij een frame in Ral 9010.