


Technische specificaties (Type Damm F-T 90)

standaard - *optioneel*

Fabrikant	Damm deuren B.V. Emmeloord
Uitvoering	sandwichpaneel welke tweezijdig is voorzien zijn van een hoogwaardige staalplaat in 0.7 mm met een kern van minerale wol.
Paneeldikte Paneel hoogte	50 mm. 600 mm.
Normering	KOMO-attest BRL 3241. Getest bij het centrum voor bouwtechnologie. Nederlandse norm NEN 6069.
Kleur panelen	binnenzijde sendimir verzinkt staal. buitenzijde sendimir verzinkt staal. optioneel RAL kleur naar keuze (gespoten).
Kleur Omlijsting	sendimir verzinkt staal. optioneel RAL kleur naar keuze (gespoten).
Beslagtype	normaal, laag, hoog en verticaal plafond systeem
Bediening	elektrische aandrijving IP54 (dodemans bediend). op/neer bediening d.m.v. drukknoppenkast. aandrijving is voorzien van noodbediening middels slinger. besturingskast is voorzien van een potentiaal vrij contact waarmee de deur is aan te sluiten op een BMI centrale. Bij puls vanuit de centrale zal de deur automatisch sluiten. optioneel elektrisch bediend puls gestuurd.
Bouwkundige	voorzieningen voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.
Overige opties	o.a. rook/hitte melder, accu pakket, fotocelbeveiliging.



dodemann
DEUREN & GEVELTECHNIEK